

MB-95

Popis zařízení:

Zařízení slouží jako doplněk k zabezpečovací ústředně nebo také jako samostatné zařízení pro sledování stavu různých dvoustavových hodnot připojených periférií nebo teplotních čidel a měření napětí 0-30V s možností odeslání SMS a prozvonění až 64 uživatelů.



Technické parametry:

Široký rozsah napájení 9 - 24 V SS.

Dva digitální vstupy dělené optočlenem .

Dva výkonové tranzistorové výstupy

Analogový vstup 0 – 30 V s možností hlídání výpadku napětí na sekundáru napájecího trafo.

Dvě měření teplot pomocí Dallas chipů DS18B20.

64 telefonních čísel s individuálním nastavením prozvonění a zasláním sms

Nastavitelný počet prozvonění.

Individuální nastavení odesílání systémových SMS na vybraná čísla.

Programovatelná konfigurace vstupů na spínací, rozpínací a změnu, popř zapnutí / vypnutí systému.(aktivace / deaktivace zařízení.

Zařízení je konfigurovatelné pomocí dodávaného SW prostřednictvím portu USB.

Vyhlášení poplachu při:

- Změně na vstupu dle konfigurace vstupu.
- Překročení nebo podkročení přednastaveného napětí
- Překročení nebo podkročení přednastavených teplotních mezí.
- Vyhlášení poplachu lze pro každou možnost individuálně zapnout nebo vypnout

Konfigurace výstupů na sepnutí při poplachu nebo signalizaci zapnutí / vypnutí.

Konfigurace výstupů na direktivní spínání výstupů pomocí vstupů včetně podkročení / překročení analogových veličin.

Ovládání výstupů pomocí prozvonění na základě počtu vyzvánění.

Ovládání výstupů pomocí SMS.

Volitelná délka sepnutí při poplachu